



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR35857001

FORNECEDOR SOLICITANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

FABRICANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 145 DE 28/03/2022, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Identificação da Família

Categorias M e N - Família 3 – Ventilada - Faixa de Capacidade: acima de 65 Ah até 95 Ah.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 163. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): SF.1811210, 5179383

Diego Miranda

Gerente Técnico de Certificação

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

Lista de Produtos

Marcas	Modelo	Descrição	Código de Barras
TUDOR	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320529375
ACACIA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320579011
BOSCH	EFB72D/S6X E72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	4047026292015
CAPITAL	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CORAL	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898725480770
DURAN	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898764250426
eCON	EFB72D/EFB72PD-24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898752770639
FORTEX	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320535048
IMPERIO	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KAIZEN	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320535000
MOTORX	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PODIUM	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898765870425
TEXET	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320510137
VULCANIA	EFB72D/EFB72D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 72 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 115 Peso (kg): 19,32 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320540868
CAPITAL	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898725481883

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMOLA	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320540882
KRAFT	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320540905
ORIGINAL	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPER TURBO	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPREMA	EFB92D/EFB92D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 92 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 160 Peso (kg): 22,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS28MCE/9840814680	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS28MCE/CFS28MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOPAR	TFS28MCE/9840814680	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS34-13DED/TFS34-13DED	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
CAPITAL	TFS34-13DED/CFS34-13DED	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
CONTATTO	TFS34-13DED/CFS34-13DED	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
MOTORX	TFS34-13DED/MXF34-13DED	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS34-13DED/RFS34-13DED	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
TUDOR	TFS34-13DEE/TFS34-13DEE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
CAPITAL	TFS34-13DEE/CFS34-13DEE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
CONTATTO	TFS34-13DEE/CFS34-13DEE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
MOTORX	TFS34-13DEE/MXF34-13DEE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
RAYTEC	TFS34-13DEE/RFS34-13DEE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 580 RC (min): 130 Peso (kg): 18,75 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 202	Não Aplicável
TUDOR	TFS66PHD/TFS66PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CAPITAL	TFS66PHD/CFS66PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CONTATTO	TFS66PHD/CFS66PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORX	TFS66PHD/MXF66PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS66PHD/RFS66PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS66PHE/TFS66PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CAPITAL	TFS66PHE/CFS66PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS66PHE/CFS66PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORX	TFS66PHE/MXF66PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS66PHE/RFS66PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 66 CCA - 18°C (A): 530 RC (min): 105 Peso (kg): 16,67 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TUDOR	TFS70DCD/TFS70DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS70DCD/CFS70DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70DCD/CFS70DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORX	TFS70DCD/MXF70DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DCD/RFS70DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70DCE/TFS70DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS70DCE/CFS70DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70DCE/CFS70DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORX	TFS70DCE/MXF70DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DCE/RFS70DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70DDD/TFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320597176
ACACIA	TFS70DDD/AFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
APOLO	TFS70DDD/AFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320503511
BOSCH	TFS70DDD/S5X 70DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	4047025960915
CAPITAL	TFS70DDD/CFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CARBIL	TFS70DDD/CFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CONTATTO	TFS70DDD/CFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CORAL	TFS70DDD/CFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURACELL	TFS70DDD/DUFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898725481890
DURAN	TFS70DDD/DFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURON	TFS70DDD/DFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898764250433
eCON	TFS70DDD/E70DDD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898752771995
FORTEX	TFS70DDD/FFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
IMOLA	TFS70DDD/IFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320503870

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMPERIO	TFS70DDD/IFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70DDD/KFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KRAFT	TFS70DDD/KFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70DDD/MFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320504310
MOTORX	TFS70DDD/MXF70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70DDD/NFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS70DDD/OFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PAMPA	TFS70DDD/PFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS70DDD/PFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PODIUM	TFS70DDD/PFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POLLINI	TFS70DDD/PLF70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POTENZA	TFS70DDD/PFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
QUALITY	TFS70DDD/QTFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DDD/RFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
REBAT	TFS70DDD/RFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RECHE	TFS70DDD/RFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS70DDD/SMFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS70DDD/STFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70DDD/SFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898765870432
TEXET	TFS70DDD/TFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70DDD/VFS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320504983
VULCANIA	TFS70DDD/FS70DDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70DDE/TFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320597183
ACACIA	TFS70DDE/AFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS70DDE/AFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320503528
BOSCH	TFS70DDE/S5X 70EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	4047025960922
CAPITAL	TFS70DDE/CFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CARBIL	TFS70DDE/CFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70DDE/CFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CORAL	TFS70DDE/CFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURACELL	TFS70DDE/DUFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898725481906
DURAN	TFS70DDE/DFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS70DDE/DFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898764250440
eCON	TFS70DDE/E70DDE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898752772008
FORTEX	TFS70DDE/FFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
IMOLA	TFS70DDE/IFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320503887
IMPERIO	TFS70DDE/IFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70DDE/KFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KRAFT	TFS70DDE/KFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70DDE/MFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320504327

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORX	TFS70DDE/MXF70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70DDE/NFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS70DDE/OFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PAMPA	TFS70DDE/PFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PLATOON	TFS70DDE/PFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PODIUM	TFS70DDE/PFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POLLINI	TFS70DDE/PLF70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POTENZA	TFS70DDE/PFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

QUALITY	TFS70DDE/QTFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DDE/RFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
REBAT	TFS70DDE/RFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RECHE	TFS70DDE/RFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70DDE/SMFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS70DDE/STFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70DDE/SFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898765870449
TEXET	TFS70DDE/TFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VOLTRON	TFS70DDE/VFS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320504990
VULCANIA	TFS70DDE/FS70DDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70DMD/TFS70DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS70DMD/CFS70DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70DMD/CFS70DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORX	TFS70DMD/MXF70DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DMD/RFS70DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70DME/TFS70DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CAPITAL	TFS70DME/CFS70DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70DME/CFS70DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORX	TFS70DME/MXF70DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70DME/RFS70DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 17,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70MDD/TFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320575556
APOLO	TFS70MDD/AFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320564345
BOSCH	TFS70MDD/S5X 70DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	4047025960915
CARBIL	TFS70MDD/CFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CONTATTO	TFS70MDD/CFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CORAL	TFS70MDD/CFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURACELL	TFS70MDD/DUFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898725480497
DURAN	TFS70MDD/DFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURON	TFS70MDD/DFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
FORTEX	TFS70MDD/FFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
IMOLA	TFS70MDD/IFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320568589
IMPERIO	TFS70MDD/IFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KAIZEN	TFS70MDD/KFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KRAFT	TFS70MDD/KFS70DD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70MDD/MFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320571473
MOTORX	TFS70MDD/MXF70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70MDD/NFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PAMPA	TFS70MDD/PFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PLATOON	TFS70MDD/PFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POLLINI	TFS70MDD/PLF70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS70MDD/PFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70MDD/RFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
REBAT	TFS70MDD/RFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RECHE	TFS70MDD/RFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70MDD/SMFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70MDD/SFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TEXET	TFS70MDD/TFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70MDD/VFS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320576263

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VULCANIA	TFS70MDD/FS70MDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70MDE/TFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320575563
APOLO	TFS70MDE/AFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320564352
BOSCH	TFS70MDE/S5X 70EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	4047025960922
CARBIL	TFS70MDE/CFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70MDE/CFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CORAL	TFS70MDE/CFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURACELL	TFS70MDE/DUFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7898725480503

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURAN	TFS70MDE/DFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
DURON	TFS70MDE/DFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
FORTEX	TFS70MDE/FFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
IMOLA	TFS70MDE/IFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320568596
IMPERIO	TFS70MDE/IFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70MDE/KFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
KRAFT	TFS70MDE/KFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70MDE/MFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320571480

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORX	TFS70MDE/MXF70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70MDE/NFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PAMPA	TFS70MDE/PFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
PLATOON	TFS70MDE/PFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POLLINI	TFS70MDE/PLF70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
POTENZA	TFS70MDE/PFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70MDE/RFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
REBAT	TFS70MDE/RFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RECHE	TFS70MDE/RFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70MDE/SMFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70MDE/SFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TEXET	TFS70MDE/TFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70MDE/VFS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	7896320576270
VULCANIA	TFS70MDE/FS70MDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 500 RC (min): 115 Peso (kg): 16,56 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 229 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS70PSD/TFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320575570
ACACIA	TFS70PSD/AFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS70PSD/AFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320564369
BOSCH	TFS70PSD/S4X 70D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	4047026225679
BOSCH	TFS70PSD/S5X 70D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	4047026225655
BOSCH	TFS70PSD/S6X 70D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	4047025875127
CAPITAL	TFS70PSD/CFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS70PSD/CFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70PSD/CFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CORAL	TFS70PSD/CFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS70PSD/DUFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898725480510
DURAN	TFS70PSD/DFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS70PSD/DFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898764250457
eCON	TFS70PSD/E70ND-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752771100
eCON	TFS70PSD/E70ND-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752770912
FORTEX	TFS70PSD/FFS70D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS70PSD/IFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320568602
IMPERIO	TFS70PSD/IFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KAIZEN	TFS70PSD/KFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KRAFT	TFS70PSD/KFS70D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS70PSD/J2MJ-10655-HA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70PSD/MFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320571497
MOTORX	TFS70PSD/MXF70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70PSD/NFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS70PSD/OFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS70PSD/PFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS70PSD/PFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PODIUM	TFS70PSD/PFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS70PSD/PLF70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POTENZA	TFS70PSD/PFS70POD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
QUALITY	TFS70PSD/QTF70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70PSD/RFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
REBAT	TFS70PSD/RFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS70PSD/RFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS70PSD/SMFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS70PSD/STFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70PSD/SFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898765870456
TEXET	TFS70PSD/TFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70PSD/VFS70PSD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320576287
VULCANIA	TFS70PSD/FS70GM	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
TUDOR	TFS70PSE/TFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320575587
TUDOR	TFS70PSE/TFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320598005

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

ACACIA	TFS70PSE/AFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
APOLO	TFS70PSE/AFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320564376
BOSCH	TFS70PSE/S5X 70E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	4047026225662
CAPITAL	TFS70PSE/CFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS70PSE/CFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70PSE/CFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CORAL	TFS70PSE/CFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURACELL	TFS70PSE/DUFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898725480527

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURAN	TFS70PSE/DFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS70PSE/DFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898764250464
eCON	TFS70PSE/E70NE-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752771117
eCON	TFS70PSE/E70NE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752770929
FORTEX	TFS70PSE/FFS70E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS70PSE/IFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320568619
IMPERIO	TFS70PSE/IFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70PSE/KFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KRAFT	TFS70PSE/KFS70E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS70PSE/J2MJ-10655-JA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70PSE/MFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320571503
MOTORX	TFS70PSE/MXF70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70PSE/NFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS70PSE/OFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS70PSE/PFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PLATOON	TFS70PSE/PFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PODIUM	TFS70PSE/PFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS70PSE/PLF70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POTENZA	TFS70PSE/PFS70POE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
QUALITY	TFS70PSE/QTFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70PSE/RFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
REBAT	TFS70PSE/RFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS70PSE/RFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70PSE/SMFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	TFS70PSE/STFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70PSE/SFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898765870463
TEXET	TFS70PSE/TFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70PSE/VFS70PSE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320576294
VULCANIA	TFS70PSE/FS70GMA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 115 Peso (kg): 16,12 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
TUDOR	TFS70SD/TFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320501821
ACACIA	TFS70SD/AFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
APOLO	TFS70SD/AFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510410

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CAPITAL	TFS70SD/CFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS70SD/CFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70SD/CFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CORAL	TFS70SD/CFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURACELL	TFS70SD/DUFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898725482491
DURAN	TFS70SD/DFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS70SD/DFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898764250471
eCON	TFS70SD/E70ND-24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752770769

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

FORTEX	TFS70SD/FFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS70SD/IFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510656
IMPERIO	TFS70SD/IFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70SD/KFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KRAFT	TFS70SD/KFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS70SD/MFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320501869
MOTORX	TFS70SD/MXF70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70SD/NFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

ORIGINAL	TFS70SD/OFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS70SD/PFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PLATOON	TFS70SD/PFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PODIUM	TFS70SD/PFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS70SD/PLF70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POTENZA	TFS70SD/PFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
QUALITY	TFS70SD/QTFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70SD/RFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

REBAT	TFS70SD/RFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS70SD/RFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70SD/SMFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS70SD/STFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70SD/SFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898765870470
TEXET	TFS70SD/TFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70SD/VFS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510267
VULCANIA	TFS70SD/FS70SD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TUDOR	TFS70SE/TFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320501845
ACACIA	TFS70SE/AFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
APOLO	TFS70SE/AFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510427
CAPITAL	TFS70SE/CFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS70SE/CFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS70SE/CFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
CORAL	TFS70SE/CFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURACELL	TFS70SE/DUFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898725482507

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURAN	TFS70SE/DFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS70SE/DFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898764250488
eCON	TFS70SE/E70NE-24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898752770776
FORTEX	TFS70SE/FFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS70SE/IFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510663
IMPERIO	TFS70SE/IFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KAIZEN	TFS70SE/KFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
KRAFT	TFS70SE/KFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS70SE/MFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320501876
MOTORX	TFS70SE/MXF70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS70SE/NFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS70SE/OFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS70SE/PFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PLATOON	TFS70SE/PFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
PODIUM	TFS70SE/PFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS70SE/PLF70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS70SE/PFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
QUALITY	TFS70SE/QTFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS70SE/RFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
REBAT	TFS70SE/RFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS70SE/RFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS70SE/SMFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS70SE/STFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS70SE/SFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7898765870487

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TEXET	TFS70SE/TFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
VOLTRON	TFS70SE/VFS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	7896320510274
VULCANIA	TFS70SE/FS70SE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 115 Peso (kg): 16,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 175	Não Aplicável
TUDOR	TFS75DCD/TFS75DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS75DCD/CFS75DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75DCD/CFS75DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORX	TFS75DCD/MXF75DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75DCD/RFS75DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TUDOR	TFS75DCE/TFS75DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CAPITAL	TFS75DCE/CFS75DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75DCE/CFS75DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORX	TFS75DCE/MXF75DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75DCE/RFS75DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 19,62 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
TUDOR	TFS75DMD/TFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500008
ACACIA	TFS75DMD/AFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
APOLO	TFS75DMD/AFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500077

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

BOSCH	TFS75DMD/S5X 75DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874274
CAPITAL	TFS75DMD/CFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS75DMD/CFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75DMD/CFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS75DMD/CFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS75DMD/DUFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725482248
DURAN	TFS75DMD/DFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS75DMD/DFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898764250495

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

eCON	TFS75DMD/E75LD-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752771155
eCON	TFS75DMD/E75LD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752770950
FORTEX	TFS75DMD/FFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS75DMD/IFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500046
IMPERIO	TFS75DMD/IFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75DMD/KFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS75DMD/KFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75DMD/J2MJ-10655-PA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS75DMD/MFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500022
MOTORX	TFS75DMD/MXF75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75DMD/NFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75DMD/OFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS75DMD/PFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS75DMD/PFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS75DMD/PFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS75DMD/PLF75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS75DMD/PFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS75DMD/QTFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75DMD/RFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS75DMD/RFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS75DMD/RFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75DMD/SMFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75DMD/STFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75DMD/SFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898765870494

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TEXET	TFS75DMD/TFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75DMD/VFS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500091
VULCANIA	TFS75DMD/FS75DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS75DME/TFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500015
ACACIA	TFS75DME/AFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
APOLO	TFS75DME/AFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500084
BOSCH	TFS75DME/S5X 75EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874281
CAPITAL	TFS75DME/CFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CARBIL	TFS75DME/CFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75DME/CFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS75DME/CFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS75DME/DUFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725482255
DURAN	TFS75DME/DFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS75DME/DFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898764250501
eCON	TFS75DME/E75LE-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752771162
eCON	TFS75DME/E75LE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752770967

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

FORTEX	TFS75DME/FFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS75DME/IFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500060
IMPERIO	TFS75DME/IFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75DME/KFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS75DME/KFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75DME/J2MJ-10655-RA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75DME/MFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500039
MOTORX	TFS75DME/MXF75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

NORTRAX	TFS75DME/NFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75DME/OFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS75DME/PFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS75DME/PFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS75DME/PFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS75DME/PLF75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS75DME/PFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS75DME/QTFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS75DME/RFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS75DME/RFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS75DME/RFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75DME/SMFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SDLG	TFS75DME/4130000045	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75DME/STFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75DME/SFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898765870500
TEXET	TFS75DME/TFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VOLTRON	TFS75DME/VFS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320500107
VOLVO	TFS75DME/11915877	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VULCANIA	TFS75DME/FS75DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,2 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS75HD/TFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320501852
ACACIA	TFS75HD/AFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	TFS75HD/AFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320510434
CAPITAL	TFS75HD/CFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS75HD/CFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CONTATTO	TFS75HD/CFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS75HD/CFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	TFS75HD/DUFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725482514
DURAN	TFS75HD/DFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS75HD/DFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764250518
eCON	TFS75HD/E75PD-24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752770783
FORTEX	TFS75HD/FFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS75HD/IFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320512087

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMPERIO	TFS75HD/IFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75HD/KFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	TFS75HD/KFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75HD/MFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320501883
MOTORX	TFS75HD/MXF75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75HD/NFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75HD/OFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS75HD/PFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS75HD/PFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PODIUM	TFS75HD/PFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS75HD/PLF75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS75HD/PFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS75HD/QTFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75HD/RFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS75HD/RFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS75HD/RFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS75HD/SMFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75HD/STFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75HD/SFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765870517
TEXET	TFS75HD/TFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75HD/VFS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320510281
VULCANIA	TFS75HD/FS75HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 120 Peso (kg): 17,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS75MMD/TFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320575594
ACACIA	TFS75MMD/AFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS75MMD/AFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320564383
BOSCH	TFS75MMD/S5X 75DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874274
CAPITAL	TFS75MMD/CFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS75MMD/CFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS75MMD/CFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS75MMD/DUFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725480534
DURAN	TFS75MMD/DFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS75MMD/DFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

FORTEX	TFS75MMD/FFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS75MMD/IFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320568626
IMPERIO	TFS75MMD/IFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75MMD/KFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS75MMD/KFS75MD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75MMD/J2MJ-10655-PA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75MMD/MFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320571510
MOTORX	TFS75MMD/MXF75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

NORTRAX	TFS75MMD/NFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75MMD/OFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS75MMD/PFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS75MMD/PFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS75MMD/PFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS75MMD/PLF75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS75MMD/PFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS75MMD/QTFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS75MMD/RFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS75MMD/RFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS75MMD/RFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75MMD/SMFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75MMD/STFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75MMD/SFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS75MMD/TFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75MMD/VFS75MMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320576300

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VULCANIA	TFS75MMD/FS75VMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS75MME/TF75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320575600
ACACIA	TFS75MME/AFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
APOLO	TFS75MME/AFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320564390
BOSCH	TFS75MME/S5X 75EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874281
CAPITAL	TFS75MME/CFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS75MME/CFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS75MME/CFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS75MME/DUFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725480541
DURAN	TFS75MME/DFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS75MME/DFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
FORTEX	TFS75MME/FFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS75MME/IFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320568633
IMPERIO	TFS75MME/IFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75MME/KFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS75MME/KFS75ME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORCRAFT	TFS75MME/J2MJ-10655-RA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75MME/MFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320571527
MOTORX	TFS75MME/MXF75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75MME/NFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75MME/OFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS75MME/PFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS75MME/PFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS75MME/PFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POLLINI	TFS75MME/PLF75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS75MME/PFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS75MME/QTFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75MME/RFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS75MME/RFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS75MME/RFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75MME/SMFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SDLG	TFS75MME/4130000045	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	TFS75MME/STFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75MME/SFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS75MME/TFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75MME/VFS75MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320576317
VOLVO	TFS75MME/11915877	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VULCANIA	TFS75MME/FS75VME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 550 RC (min): 120 Peso (kg): 18,46 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS75PDD/TFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320575617
ACACIA	TFS75PDD/AFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS75PDD/AFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320564406
CAPITAL	TFS75PDD/CFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS75PDD/CFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75PDD/CFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
CORAL	TFS75PDD/CFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURACELL	TFS75PDD/DUFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898725480558
DURAN	TFS75PDD/DFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS75PDD/DFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898764250525

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

eCON	TFS75PDD/E75PDD-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898752771124
FORTEX	TFS75PDD/FFS75D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS75PDD/IFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320568640
IMPERIO	TFS75PDD/IFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75PDD/KFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
KRAFT	TFS75PDD/KFS75D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75PDD/J2MJ-10655-MA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75PDD/MFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320571534

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORX	TFS75PDD/MXF75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75PDD/NFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75PDD/OFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS75PDD/PFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
PLATOON	TFS75PDD/PFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
PODIUM	TFS75PDD/PFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS75PDD/PLF75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
POTENZA	TFS75PDD/PFS75POD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

QUALITY	TFS75PDD/QTFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75PDD/RFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
REBAT	TFS75PDD/RFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS75PDD/RFS75D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75PDD/SMFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75PDD/STFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75PDD/SFS75DD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898765870524
TEXET	TFS75PDD/TFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VOLTRON	TFS75PDD/VFS75PDD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320576324
VULCANIA	TFS75PDD/FS75GMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
TUDOR	TFS75PDE/TFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320575624
ACACIA	TFS75PDE/AFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
APOLO	TFS75PDE/AFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320564413
CAPITAL	TFS75PDE/CFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
CARBIL	TFS75PDE/CFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75PDE/CFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CORAL	TFS75PDE/CFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURACELL	TFS75PDE/DUFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898725480572
DURAN	TFS75PDE/DFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
DURON	TFS75PDE/DFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898764250532
eCON	TFS75PDE/E75PDE-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898752771131
FORTEX	TFS75PDE/FFS75E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
IMOLA	TFS75PDE/IFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320568657
IMPERIO	TFS75PDE/IFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KAIZEN	TFS75PDE/KFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
KRAFT	TFS75PDE/KFS75E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75PDE/J2MJ-10655-NA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75PDE/MFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320571541
MOTORX	TFS75PDE/MXF75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75PDE/NFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75PDE/OFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
PAMPA	TFS75PDE/PFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS75PDE/PFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
PODIUM	TFS75PDE/PFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
POLLINI	TFS75PDE/PLF75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
POTENZA	TFS75PDE/PFS75POE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
QUALITY	TFS75PDE/QTFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75PDE/RFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
REBAT	TFS75PDE/RFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
RECHE	TFS75PDE/RFS75E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS75PDE/SMFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75PDE/STFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75PDE/SFS75DE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7898765870531
TEXET	TFS75PDE/TF75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75PDE/VFS75PDE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	7896320576331
VULCANIA	TFS75PDE/FS75GMP	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 16,8 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 292,2 larg (mm): 175,9 alt (mm) 175	Não Aplicável
TUDOR	TFS75PHD/TF75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320576331
ACACIA	TFS75PHD/AFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS75PHD/AFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320564420
BOSCH	TFS75PHD/S5X 75DH	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	4047026225624
BOSCH	TFS75PHD/S6X 75DH	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	4047025875011
CAPITAL	TFS75PHD/CFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS75PHD/CFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75PHD/CFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS75PHD/CFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	TFS75PHD/DUFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725480589

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURAN	TFS75PHD/DFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS75PHD/DFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764250549
eCON	TFS75PHD/E75PD-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752771148
eCON	TFS75PHD/E75PD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752770936
FORTEX	TFS75PHD/FFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS75PHD/IFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320568664
IMPERIO	TFS75PHD/IFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75PHD/KFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KRAFT	TFS75PHD/KFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75PHD/J2MJ-10655-KA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS75PHD/MFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320571558
MOTORX	TFS75PHD/MXF75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75PHD/NFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75PHD/OFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS75PHD/PFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS75PHD/PFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PODIUM	TFS75PHD/PFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS75PHD/PLF75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS75PHD/PFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS75PHD/QTFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75PHD/RFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS75PHD/RFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS75PHD/RFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75PHD/SMFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	TFS75PHD/STFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75PHD/SFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765870548
TEXET	TFS75PHD/TFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75PHD/VFS75PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320576348
VOLVO	TFS75PHD/11306682	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VULCANIA	TFS75PHD/FS75VP	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS75PHE/TFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320575648
ACACIA	TFS75PHE/AFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS75PHE/AFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320564437
BOSCH	TFS75PHE/S5X 75EH	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	4047026225631
CAPITAL	TFS75PHE/CFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS75PHE/CFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS75PHE/CFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS75PHE/CFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	TFS75PHE/DUFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725480596
DURAN	TFS75PHE/DFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS75PHE/DFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764250556
eCON	TFS75PHE/E75PE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752770943
FORTEX	TFS75PHE/FFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS75PHE/IFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320568671
IMPERIO	TFS75PHE/IFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS75PHE/KFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	TFS75PHE/KFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS75PHE/J2MJ-10655-LA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS75PHE/MFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320571565
MOTORX	TFS75PHE/MXF75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS75PHE/NFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS75PHE/OFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS75PHE/PFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS75PHE/PFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PODIUM	TFS75PHE/PFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS75PHE/PLF75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS75PHE/PFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS75PHE/QTFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS75PHE/RFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS75PHE/RFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS75PHE/RFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS75PHE/SMFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS75PHE/STFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS75PHE/SFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765870555

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TEXET	TFS75PHE/TFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS75PHE/VFS75PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320576355
VULCANIA	TFS75PHE/FS75VPT	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 75 CCA - 18°C (A): 570 RC (min): 120 Peso (kg): 17,02 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 277 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS80DMD/TFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320597190
ACACIA	TFS80DMD/AFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
APOLO	TFS80DMD/AFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503535
BOSCH	TFS80DMD/S5X80DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047026605686
CAPITAL	TFS80DMD/CFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CARBIL	TFS80DMD/CFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS80DMD/CFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS80DMD/CFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS80DMD/DUFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725481913
DURAN	TFS80DMD/DFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS80DMD/DFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
FORTECH	TFS80DMD/FFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS80DMD/IFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503894

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMPERIO	TFS80DMD/IFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS80DMD/KFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS80DMD/KFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS80DMD/MFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320504334
MOTORX	TFS80DMD/MXF80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS80DMD/NFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS80DMD/OFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS80DMD/PFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS80DMD/PFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS80DMD/PFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS80DMD/PLF80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS80DMD/PFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS80DMD/QTFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS80DMD/RFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS80DMD/RFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS80DMD/RFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS80DMD/SMFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS80DMD/STFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS80DMD/SFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS80DMD/TFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS80DMD/VFS80DMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320505010
VULCANIA	TFS80DMD/FS80VMD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS80DME/TFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320597206
ACACIA	TFS80DME/AFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS80DME/AFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503542
BOSCH	TFS80DME/S5X80EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047026605693
CAPITAL	TFS80DME/CFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS80DME/CFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS80DME/CFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS80DME/CFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS80DME/DUFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725481920
DURAN	TFS80DME/DFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS80DME/DFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
FORTEX	TFS80DME/FFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS80DME/IFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503900
IMPERIO	TFS80DME/IFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS80DME/KFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS80DME/KFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS80DME/MFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320504341
MOTORX	TFS80DME/MXF80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

NORTRAX	TFS80DME/NFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS80DME/OFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS80DME/PFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS80DME/PFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS80DME/PFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS80DME/PLF80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS80DME/PFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS80DME/QTFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS80DME/RFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS80DME/RFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS80DME/RFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS80DME/SMFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS80DME/STFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS80DME/SFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS80DME/TFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS80DME/VFS80DME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320505027

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VULCANIA	TFS80DME/FS80VME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 130 Peso (kg): 18,7 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS80PHD/TFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320575655
ACACIA	TFS80PHD/AFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	TFS80PHD/AFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320564444
CAPITAL	TFS80PHD/CFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS80PHD/CFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS80PHD/CFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS80PHD/CFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS80PHD/DUFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725480602
DURAN	TFS80PHD/DFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS80PHD/DFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764250563
eCON	TFS80PHD/E80HD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752771940
FORTEX	TFS80PHD/FFS80HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS80PHD/IFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320568688
IMPERIO	TFS80PHD/IFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS80PHD/KFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KRAFT	TFS80PHD/KFS80HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS80PHD/J2MJ-10655-SA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS80PHD/MFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320571572
MOTORX	TFS80PHD/MXF80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS80PHD/NFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS80PHD/OFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS80PHD/PFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS80PHD/PFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PODIUM	TFS80PHD/PFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS80PHD/PLF80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS80PHD/PFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS80PHD/QTFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS80PHD/RFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS80PHD/RFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS80PHD/RFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS80PHD/SMFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	TFS80PHD/STFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS80PHD/SFS80HD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765870562
TEXET	TFS80PHD/TFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS80PHD/VFS80PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320576362
VULCANIA	TFS80PHD/FS80VP	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS80PHE/TFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320575662
ACACIA	TFS80PHE/AFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	TFS80PHE/AFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320564451

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CAPITAL	TFS80PHE/CFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS80PHE/CFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS80PHE/CFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS80PHE/CFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	TFS80PHE/DUFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725480619
DURAN	TFS80PHE/DFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS80PHE/DFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764250570
eCON	TFS80PHE/E80HE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752771957

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

FORTEX	TFS80PHE/FFS80HE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS80PHE/IFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320568695
IMPERIO	TFS80PHE/IFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS80PHE/KFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	TFS80PHE/KFS80HE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS80PHE/J2MJ-10655-TA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS80PHE/MFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320571589
MOTORX	TFS80PHE/MXF80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

NORTRAX	TFS80PHE/NFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS80PHE/OFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS80PHE/PFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS80PHE/PFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
PODIUM	TFS80PHE/PFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS80PHE/PLF80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS80PHE/PFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS80PHE/QTFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS80PHE/RFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS80PHE/RFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS80PHE/RFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS80PHE/SMFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS80PHE/STFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS80PHE/SFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765870579
TEXET	TFS80PHE/TFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS80PHE/VFS80PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320576379

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VULCANIA	TFS80PHE/FS80VPT	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 80 CCA - 18°C (A): 620 RC (min): 140 Peso (kg): 19,27 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 314 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS90DCD/TFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320597213
ACACIA	TFS90DCD/AFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
APOLO	TFS90DCD/AFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503559
BOSCH	TFS90DCD/S5X 90DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874298
CAPITAL	TFS90DCD/CFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS90DCD/CFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90DCD/CFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CORAL	TFS90DCD/CFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS90DCD/DUFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725481937
DURAN	TFS90DCD/DFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS90DCD/DFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898764250587
eCON	TFS90DCD/E90LD-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752771179
eCON	TFS90DCD/E90LD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752770974
FORTEX	TFS90DCD/FFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS90DCD/IFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503917

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMPERIO	TFS90DCD/IFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90DCD/KFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS90DCD/KFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS90DCD/MFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320504358
MOTORX	TFS90DCD/MXF90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90DCD/NFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS90DCD/OFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS90DCD/PFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TFS90DCD/PFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS90DCD/PFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS90DCD/PLF90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS90DCD/PFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS90DCD/QTFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90DCD/RFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS90DCD/RFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS90DCD/RFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TFS90DCD/SMFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS90DCD/STFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90DCD/SFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898765870586
TEXET	TFS90DCD/TFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90DCD/VFS90DCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320505065
VULCANIA	TFS90DCD/FS90VFG	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS90DCE/TFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320597220
ACACIA	TFS90DCE/AFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TFS90DCE/AFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503566
BOSCH	TFS90DCE/S5X 90EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874946
CAPITAL	TFS90DCE/CFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CARBIL	TFS90DCE/CFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90DCE/CFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS90DCE/CFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS90DCE/DUFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725481944
DURAN	TFS90DCE/DFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS90DCE/DFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898764250594
eCON	TFS90DCE/E90LE-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752771186
eCON	TFS90DCE/E90LE-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898752770981
FORTEX	TFS90DCE/FFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS90DCE/IFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320503924
IMPERIO	TFS90DCE/IFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90DCE/KFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS90DCE/KFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS90DCE/MFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320504365
MOTORX	TFS90DCE/MXF90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90DCE/NFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS90DCE/OFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS90DCE/PFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS90DCE/PFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PODIUM	TFS90DCE/PFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS90DCE/PLF90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS90DCE/PFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
QUALITY	TFS90DCE/QTFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90DCE/RFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
REBAT	TFS90DCE/RFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS90DCE/RFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90DCE/SMFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS90DCE/STFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90DCE/SFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898765870593

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TEXET	TFS90DCE/TFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90DCE/VFS90DCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320505072
VULCANIA	TFS90DCE/FS90VSB	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,3 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MCD/TFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320575679
APOLO	TFS90MCD/AFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320564468
BOSCH	TFS90MCD/S5X 90DA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874298
CARBIL	TFS90MCD/CFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS90MCD/CFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS90MCD/DUFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725480626
DURAN	TFS90MCD/DFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURON	TFS90MCD/DFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
FORTEX	TFS90MCD/FFS90CD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS90MCD/IFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320568701
IMPERIO	TFS90MCD/IFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90MCD/KFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS90MCD/KFS90CD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS90MCD/MFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320571596
MOTORX	TFS90MCD/MXF90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90MCD/NFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS90MCD/PFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS90MCD/PFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS90MCD/PLF90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS90MCD/PFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MCD/RFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

REBAT	TFS90MCD/RFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS90MCD/RFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90MCD/SMFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90MCD/SFS90D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS90MCD/TFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90MCD/VFS90MCD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320576386
VULCANIA	TFS90MCD/FS90VFG	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MCE/9840814680	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TUDOR	TFS90MCE/TFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320575686
APOLO	TFS90MCE/AFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320564475
BOSCH	TFS90MCE/S5X 90EA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	4047025874946
CAPITAL	TFS90MCE/CFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
CARBIL	TFS90MCE/CFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
CORAL	TFS90MCE/CFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
DURACELL	TFS90MCE/DUFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7898725480633
DURAN	TFS90MCE/DFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS90MCE/DFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
FORTEX	TFS90MCE/FFS90CE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
IMOLA	TFS90MCE/IFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320568718
IMPERIO	TFS90MCE/IFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90MCE/KFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
KRAFT	TFS90MCE/KFS90CE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
MOPAR	TFS90MCE/9840814680	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 680 RC (min): 170 Peso (kg): 21,9 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 225	Não Aplicável
MOTORCRAFT	TFS90MCE/J2MJ-10655-UA	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS90MCE/MFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320571602
MOTORX	TFS90MCE/MXF90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90MCE/NFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PAMPA	TFS90MCE/PFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
PLATOON	TFS90MCE/PFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POLLINI	TFS90MCE/PLF90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
POTENZA	TFS90MCE/PFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MCE/RFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

REBAT	TFS90MCE/RFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
RECHE	TFS90MCE/RFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90MCE/SMFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 160 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90MCE/SFS90E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TEXET	TFS90MCE/TFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90MCE/VFS90MCE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	7896320576393
VULCANIA	TFS90MCE/FS90VSB	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 21,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 304 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MPE/TFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320575693

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

ACACIA	TFS90MPE/AFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
APOLO	TFS90MPE/AFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320564482
CAPITAL	TFS90MPE/CFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CARBIL	TFS90MPE/CFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90MPE/CFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CORAL	TFS90MPE/CFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURACELL	TFS90MPE/DUFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7898725481951
DURAN	TFS90MPE/DFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURON	TFS90MPE/DFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
FORTEX	TFS90MPE/FFS90PE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
IMOLA	TFS90MPE/IFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320568725
IMPERIO	TFS90MPE/IFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90MPE/KFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KRAFT	TFS90MPE/KFS90E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS90MPE/MFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320571619
MOTORX	TFS90MPE/MXF90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

NORTRAX	TFS90MPE/NFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS90MPE/OFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PAMPA	TFS90MPE/PFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PLATOON	TFS90MPE/PFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PODIUM	TFS90MPE/PFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POLLINI	TFS90MPE/PLF90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POTENZA	TFS90MPE/PFS90POE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
QUALITY	TFS90MPE/QTFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RAYTEC	TFS90MPE/RFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
REBAT	TFS90MPE/RFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RECHE	TFS90MPE/RFS90E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90MPE/SMFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS90MPE/STFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90MPE/SFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TEXET	TFS90MPE/TFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90MPE/VFS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320576409

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VULCANIA	TFS90MPE/FS90VMT	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MRD/TFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320575709
ACACIA	TFS90MRD/AFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
APOLO	TFS90MRD/AFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320564499
CAPITAL	TFS90MRD/CFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CARBIL	TFS90MRD/CFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90MRD/CFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CORAL	TFS90MRD/CFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS90MRD/DUFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7898725481968
DURAN	TFS90MRD/DFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURON	TFS90MRD/DFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
FORTEX	TFS90MRD/FFS90RD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
IMOLA	TFS90MRD/IFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320568732
IMPERIO	TFS90MRD/IFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90MRD/KFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KRAFT	TFS90MRD/KFS90RD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORLIGHT	TFS90MRD/MFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320571626
MOTORX	TFS90MRD/MXF90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90MRD/NFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS90MRD/OFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PAMPA	TFS90MRD/PFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PLATOON	TFS90MRD/PFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PODIUM	TFS90MRD/PFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POLLINI	TFS90MRD/PLF90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POTENZA	TFS90MRD/PFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
QUALITY	TFS90MRD/QTFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MRD/RFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
REBAT	TFS90MRD/RFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RECHE	TFS90MRD/RFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90MRD/SMFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS90MRD/STFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90MRD/SFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TEXET	TFS90MRD/TFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
VOLTRON	TFS90MRD/VFS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320576416
VULCANIA	TFS90MRD/FS90VMP	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MRE/TFS90MRE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
CAPITAL	TFS90MRE/CFS90MRE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90MRE/CFS90MRE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
MOTORX	TFS90MRE/MXF90MRE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MRE/RFS90MRE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,31 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

TUDOR	TFS90MTD/TFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320575716
ACACIA	TFS90MTD/AFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
APOLO	TFS90MTD/AFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320564505
CAPITAL	TFS90MTD/CFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CARBIL	TFS90MTD/CFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90MTD/CFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CORAL	TFS90MTD/CFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
DURACELL	TFS90MTD/DUFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7898725481975

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURAN	TFS90MTD/DFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
DURON	TFS90MTD/DFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
FORTEX	TFS90MTD/FFS90TD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
IMOLA	TFS90MTD/IFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320568749
IMPERIO	TFS90MTD/IFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
KAIZEN	TFS90MTD/KFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
KRAFT	TFS90MTD/KFS90TD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS90MTD/MFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320571633

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

MOTORX	TFS90MTD/MXF90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
NORTRAX	TFS90MTD/NFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS90MTD/OFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PAMPA	TFS90MTD/PFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PLATOON	TFS90MTD/PFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PODIUM	TFS90MTD/PFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
POLLINI	TFS90MTD/PLF90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
POTENZA	TFS90MTD/PFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

QUALITY	TFS90MTD/QTFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MTD/RFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
REBAT	TFS90MTD/RFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
RECHE	TFS90MTD/RFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS90MTD/SMFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS90MTD/STFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SUPREMA	TFS90MTD/SFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
TEXET	TFS90MTD/TFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VOLTRON	TFS90MTD/VFS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320576423
VULCANIA	TFS90MTD/FS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
TUDOR	TFS90MTE/TFS90MTE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
CAPITAL	TFS90MTE/CFS90MTE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TFS90MTE/CFS90MTE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
MOTORX	TFS90MTE/MXF90MTE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
RAYTEC	TFS90MTE/RFS90MTE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,38 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 174 alt (mm) 245	Não Aplicável
TUDOR	TFS95PHD/TFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320575723

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

ACACIA	TFS95PHD/AFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
ALLIANCE	TFS95PHD/A00198282080097	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	TFS95PHD/AFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320564512
BOSCH	TFS95PHD/S5X 95DH	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	4047026225594
CAPITAL	TFS95PHD/CFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS95PHD/CFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS95PHD/CFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS95PHD/CFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

DURACELL	TFS95PHD/DUFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898725480657
DURAN	TFS95PHD/DFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS95PHD/DFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898764250600
eCON	TFS95PHD/E95MD-15	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898752771193
eCON	TFS95PHD/E95MD-18	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898752770998
FORTEX	TFS95PHD/FFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
IMOLA	TFS95PHD/IFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320568756
IMPERIO	TFS95PHD/IFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KAIZEN	TFS95PHD/KFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	TFS95PHD/KFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS95PHD/MFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320571640
MOTORX	TFS95PHD/MXF95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS95PHD/NFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS95PHD/OFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PAMPA	TFS95PHD/PFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS95PHD/PFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PODIUM	TFS95PHD/PFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS95PHD/PLF95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS95PHD/PFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS95PHD/QTFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS95PHD/RFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS95PHD/RFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RECHE	TFS95PHD/RFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS95PHD/SMFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPER TURBO	TFS95PHD/STFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS95PHD/SFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898765870609
TEXET	TFS95PHD/TFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS95PHD/VFS95PHD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320576430
VULCANIA	TFS95PHD/FS95MWD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
TUDOR	TFS95PHE/TFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320554490
ACACIA	TFS95PHE/AFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
APOLO	TFS95PHE/AFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320510441

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CAPITAL	TFS95PHE/CFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CARBIL	TFS95PHE/CFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CONTATTO	TFS95PHE/CFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CORAL	TFS95PHE/CFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURACELL	TFS95PHE/DUFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7898725481982
DURAN	TFS95PHE/DFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
DURON	TFS95PHE/DFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
FORTEX	TFS95PHE/FFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMOLA	TFS95PHE/IFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320512094
IMPERIO	TFS95PHE/IFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
KAIZEN	TFS95PHE/KFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
KRAFT	TFS95PHE/KFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TFS95PHE/MFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320525490
MOTORX	TFS95PHE/MXF95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
NORTRAX	TFS95PHE/NFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
ORIGINAL	TFS95PHE/OFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PAMPA	TFS95PHE/PFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PLATOON	TFS95PHE/PFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
PODIUM	TFS95PHE/PFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POLLINI	TFS95PHE/PLF95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
POTENZA	TFS95PHE/PFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
QUALITY	TFS95PHE/QTFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
RAYTEC	TFS95PHE/RFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
REBAT	TFS95PHE/RFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

RECHE	TFS95PHE/RFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SAN MARINO	TFS95PHE/SMFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPER TURBO	TFS95PHE/STFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
SUPREMA	TFS95PHE/SFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
TEXET	TFS95PHE/TF95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
VOLTRON	TFS95PHE/VFS95PHE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	7896320510304
VULCANIA	TFS95PHE/FS95VPT	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 95 CCA - 18°C (A): 750 RC (min): 170 Peso (kg): 22,26 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 353 larg (mm): 175 alt (mm) 190	Não Aplicável
CAPITAL	TFSR28MME/CFSR28MME	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 120 Peso (kg): 19,23 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

VOLVO	TFSR28MME/12815613	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 70 CCA - 18°C (A): 600 RC (min): 120 Peso (kg): 19,23 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 227	Não Aplicável
TUDOR	TXS90MPE/TXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320575983
ACACIA	TXS90MPE/AXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
APOLO	TXS90MPE/AXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320564673
BOSCH	TXS90MPE/S4X 90LE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	4047026225600
CAPITAL	TXS90MPE/CXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CARBIL	TXS90MPE/CXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TXS90MPE/CXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CORAL	TXS90MPE/CXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURACELL	TXS90MPE/DUXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7898725481999
DURAN	TXS90MPE/DXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURON	TXS90MPE/DXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
FORTEX	TXS90MPE/FPXS90PE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
IMOLA	TXS90MPE/IXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320568916
IMPERIO	TXS90MPE/IXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KAIZEN	TXS90MPE/KXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

KRAFT	TXS90MPE/KXS90E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TXS90MPE/MXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320571800
MOTORX	TXS90MPE/MXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
NORTRAX	TXS90MPE/NXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
ORIGINAL	TXS90MPE/OXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PAMPA	TXS90MPE/PXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PLATOON	TXS90MPE/PXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PODIUM	TXS90MPE/PXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

POLLINI	TXS90MPE/PLX90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POTENZA	TXS90MPE/PXS90POE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
QUALITY	TXS90MPE/QTXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RAYTEC	TXS90MPE/RXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
REBAT	TXS90MPE/RXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RECHE	TXS90MPE/RXS90E	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SAN MARINO	TXS90MPE/SMXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPER TURBO	TXS90MPE/STXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SUPREMA	TXS90MPE/SXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TEXET	TXS90MPE/TXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
VOLTRON	TXS90MPE/VXS90MPE	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320576591
VULCANIA	TXS90MPE/XS90VMT	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TUDOR	TXS90MRD/TXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320575990
ACACIA	TXS90MRD/AXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
APOLO	TXS90MRD/AXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320564680
CAPITAL	TXS90MRD/CXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

CARBIL	TXS90MRD/CXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CONTATTO	TXS90MRD/CXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
CORAL	TXS90MRD/CXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURACELL	TXS90MRD/DUXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7898725482002
DURAN	TXS90MRD/DXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
DURON	TXS90MRD/DXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
FORTEX	TXS90MRD/FPXS90RD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
IMOLA	TXS90MRD/IXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320568923

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

IMPERIO	TXS90MRD/IXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KAIZEN	TXS90MRD/KXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
KRAFT	TXS90MRD/KXS90RD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TXS90MRD/MXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320571817
MOTORX	TXS90MRD/MXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
NORTRAX	TXS90MRD/NXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
ORIGINAL	TXS90MRD/OXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PAMPA	TXS90MRD/PXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

PLATOON	TXS90MRD/PXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
PODIUM	TXS90MRD/PXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POLLINI	TXS90MRD/PLX90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
POTENZA	TXS90MRD/PXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
QUALITY	TXS90MRD/QTXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RAYTEC	TXS90MRD/RXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
REBAT	TXS90MRD/RXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
RECHE	TXS90MRD/RXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

SAN MARINO	TXS90MRD/SMXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPER TURBO	TXS90MRD/STXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
SUPREMA	TXS90MRD/SXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TEXET	TXS90MRD/TXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
VOLTRON	TXS90MRD/VXS90MRD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	7896320576607
VULCANIA	TXS90MRD/XS90VMP	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 245	Não Aplicável
TUDOR	TXS90MTD/TXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320576003
ACACIA	TXS90MTD/AXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

APOLO	TXS90MTD/AXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320564697
CAPITAL	TXS90MTD/CXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CARBIL	TXS90MTD/CXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CONTATTO	TXS90MTD/CXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
CORAL	TXS90MTD/CXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
DURACELL	TXS90MTD/DUXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7898725482019
DURAN	TXS90MTD/DXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
DURON	TXS90MTD/DXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

FORTEX	TXS90MTD/FPXS90TD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
IMOLA	TXS90MTD/IXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320568930
IMPERIO	TXS90MTD/IXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
KAIZEN	TXS90MTD/KXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
KRAFT	TXS90MTD/KXS90TD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
MOTORLIGHT	TXS90MTD/MXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320571824
MOTORX	TXS90MTD/MXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
NORTRAX	TXS90MTD/NXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

ORIGINAL	TXS90MTD/OXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PAMPA	TXS90MTD/PXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PLATOON	TXS90MTD/PXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
PODIUM	TXS90MTD/PXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
POLLINI	TXS90MTD/PLX90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
POTENZA	TXS90MTD/PXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
QUALITY	TXS90MTD/QTXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
RAYTEC	TXS90MTD/RXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

REBAT	TXS90MTD/RXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
RECHE	TXS90MTD/RXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SAN MARINO	TXS90MTD/SMXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SUPER TURBO	TXS90MTD/STXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
SUPREMA	TXS90MTD/SXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
TEXET	TXS90MTD/TXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável
VOLTRON	TXS90MTD/VXS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	7896320576614
VULCANIA	TXS90MTD/XS90MTD	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 90 CCA - 18°C (A): 650 RC (min): 170 Peso (kg): 23,43 Classificação da Bateria: Livre de manutenção Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 330 larg (mm): 173 alt (mm) 244	Não Aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 22/02/2021.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
Nº 45/2021	24/03/2021	SENAI (CRL 0743)
Nº 46/2021	29/03/2021	SENAI (CRL 0743)

Histórico

Data de emissão	Descrição
18/05/2021	Recertificação do certificado BR25699003
28/07/2021	REV01 – Inclusão de novo modelo comercial (TFS28MCE)
21/01/2022	REV02 – Inclusão de modelo comercial, Exclusão de modelos comerciais, Alteração no campo de Modelo Tudor; Alteração nos campos de Documento de Referência;
06/06/2022	REV03 – Alteração de peso das baterias, excluídos modelos relacionados nos itens 5, 6 e 7, conforme Memorial Descritivo de 07/04/2022
21/06/2022	REV04 – Retirada linha duplicada do modelo EFB72D
28/07/2022	REV05 – Inclusões e alterações conforme memorial descritivo de 15/07/2022
12/09/2022	REV06 – Inclusões e alterações conforme memorial descritivo de 22/08/2022
07/11/2022	REV07 – Inclusões e alterações conforme memorial descritivo de 19/10/2022
20/04/2023	REV08 – Inclusões, alterações conforme memorial descritivo de 06/04/2023
28/04/2023	REV09 – Correção do certificado referente ao modelo TFS75MMD marca DURON
04/07/2023	REV10 – Inclusões e alterações conforme memorial descritivo de 16/06/2023
22/02/2024	REV11 – Adequação a portaria 145/2022 e inclusão de modelos com a marca comercial eCON conforme memorial descritivo de 22/01/2024
22/03/2024	REV12 – Inclusão e Exclusão de modelos conforme memorial descritivo de 27/02/2024
07/05/2024	REV13 – Inclusão e alteração de modelos conforme memorial descritivo de 08/04/2024
13/09/2024	REV14 – Inclusão e alteração de modelos conforme memorial descritivo de 06/09/2024
28/10/2024	REV15 – Alteração de características técnicas e inclusão de código GTIN em modelos conforme memorial descritivo de 21/10/2024
20/12/2024	REV16 – Inclusão dos modelos TFS70DDD/E70DDD-18 e TFS70DDE/E70DDE-18
07/02/2025	REV17 – Inclusão de modelos com a marca MOTORX

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2601021636002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR35857001

29/05/2025	REV18 – Inclusão e exclusão de modelos conforme memorial descritivo de 23/05/2025.
02/01/2026	REV19 - Inclusão de modelos com a marca CONTATTO e inclusão e exclusão de modelos conforme memorial descritivo 23/12/2025

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/868824413932170771>

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 21/06/2021
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 20/06/2026

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2601021636002



OCP 0018